

- Robuste & Connectée
- Architecture Windows / Intel
- Lecteur de bande magnétique, Scanner de code-barres et Lecteur de cartes à puces intégrés
- Station d'accueil



Tablette Elo

Présentation

La Tablette Elo® a été conçue pour aider les gérants de commerce à améliorer l'expérience client et stimuler efficacement les ventes grâce à une plateforme de point de vente (PDV) et de point d'information portable, intuitive, fiable et sûre. Des millions d'installations commerciales existantes à travers le monde ont aidé Elo à développer un savoir-faire unique pour sa prochaine génération de produit informatique tactile innovante.

Fonctionnant sous Microsoft® Windows® et équipée d'un processeur Intel® Atom™, cette tablette a été spécialement conçue pour prendre en charge les principaux environnements logiciels de point de vente et les initiatives POS mobile (mPOS) adoptées par les principaux acteurs du commerce de détail. Cette tablette propose l'ensemble des capacités de gestion et de sécurité centralisées de l'environnement Windows en un format commercial qui réduit les risques de vol. Un lecteur de bande magnétique intégré, un scanner de code-barres, une batterie amovible et un système d'impression/réseau sont logés dans un format étudié pour résister à une chute. Une station d'accueil complémentaire offre une connectivité complète à une vaste gamme d'interfaces de périphériques tout en chargeant simultanément la batterie principale et une batterie auxiliaire.

Tactile professionnel, conçue pour le commerce de détail

Grâce à un important portefeuille de produits, une expérience remarquée en qualité et en fiabilité, ainsi que de solides partenaires industriels, Elo contribue à redéfinir la façon dont les magasins attirent et retiennent la clientèle. La tablette pour commerce de détail d'Elo répond directement aux exigences d'un système orienté commerce de détail mobile éprouvé pour les points de vente mobiles, l'élimination des files d'attente et la gestion des stocks. La tablette Elo offre toute les fonctionnalités nécessaires pour les transactions POS natives et l'assistance à l'acheteur.

Depuis plus de 40 ans, avec plus de vingt millions d'installations dans le monde, Elo Touch Solutions offre des systèmes orientés commerce de détail fiables. À travers le monde, les leaders du marché font quotidiennement confiance à la technologie du point de vente Elo afin de faciliter les transactions importantes, améliorer les expériences interactifs. Elo propose le plus large portefeuille de systèmes prenant en charge le plus vaste éventail de technologies tactiles. Plutôt que de demander à l'utilisateur de s'adapter à un type de toucher, l'architecture Elo offre une grande souplesse grâce à sa technologie capacitive. Le style de design, l'éclairage, l'humidité, le port de gants, la fiabilité 24h/24, 7j/7 et la facilité de déploiement en commerce peuvent ensemble être optimisés.

Avantages :

Fiable

- Renforcée pour résister aux environnements du commerce
- Sécurité et gestion centralisées
- Tactile de qualité reconnu des commerçants

Intégrée

- Lecteur de bande magnétique, Scanner de code-barres et Lecteur de carte à puce
- Conçue pour l'EMV
- Wi-Fi, Bluetooth, NFC et RFID Ethernet par la station d'accueil
- Station d'accueil avec emplacement de chargement de batterie, Ethernet, 3 x USB, et VGA

Compatible

- Prise en charge Windows / Intel pour vos applications existantes
- Connectivité USB vers périphériques externes
- Adapté en environnements cloud, client léger ou client/serveur

Conçue spécialement pour

- Point de service mobile
- Aperçu omni-canal

À propos de Elo

Les fondateurs de Elo ont été les pionniers de l'écran tactile voici plus de 40 ans. Aujourd'hui, Elo Touch Solutions est un fournisseur mondial de produits issus de la technologie tactile et de solutions pour l'industrie. Le portefeuille de Elo comprend la plus grande sélection de composants d'écrans tactiles de fabricants, d'écrans tactiles et d'ordinateurs tactiles tout en un pour répondre aux exigences des divers marchés, y compris les jeux, les systèmes d'accueil, l'automatisation industrielle, les kiosques interactifs, les soins de santé, les terminaux de points de vente des équipements de bureau, les écrans de détail et les applications de transport. L'expérience tactile d'Elo est depuis lors synonyme de qualité, de fiabilité et d'innovation avec plus de 20 millions d'installations dans le monde.



Tablette Elo

Spécifications	
Modèle	ETT10A1 Windows Embedded Standard 7 (E806980) ou sans SE (E489570)
Taille d'écran	10,1"
Processeur	Intel Atom N2600 Dual Core 1,6 GHz
Chipset	Intel NM10
BIOS	Phoenix
Mémoire (RAM)	2 Go DDR3 – 1066 MHz (non extensible au-delà de 2 G)
Stockage	SSD MSATA 32 Go
Ports USB	1 x USB 2.0 sur la tablette ; 3 x USB 2.0 sur la station d'accueil
Port Ethernet	1 x LAN RJ45 (10/100M) (lorsque placée sur la station d'accueil)
Sans fil	Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth (4.0), Lecteur/enregistreur NFCIP-1
Ports Audio	Micro/écouteur audio 3,5 mm dissimulé/protégé par capot
Audio	Haut-parleur interne
Options de système d'exploitation	Windows Embedded Standard 7 (et également Licence Windows Embedded Standard 8)
Langues	Anglais (défaut), Français, Allemand, Italien, Espagnol, Chinois simplifié, Chinois traditionnel
Affichage	LCD tablette 1366 x 768 ; sortie VGA DB15 par la station d'accueil
Rapport d'aspect	16:9 (large)
Zone d'affichage active	222 mm x 125 mm
Résolution native (optimale)	1366 x 768
Luminosité (typique)	Panneau LCD : 380 cd Avec Touchscreen : 335 cd
Rapport de contraste (typique)	800:1
Temps de réponse d'affichage (typique)	25 ms
Technologie tactile	PCAP (Capacitive projetée) Multi Touch (4 touchers)
Alimentation	CA 120/220 V (50/60 Hz), 36 W
Consommation typique (sans périphériques)	7 W – autonomie estimée de la batterie jusqu'à 7 heures
Dimensions maximales (L x H x P)	Tablette : 29,26 cm x 2,01 cm x 20,75 cm Station d'accueil : 29,21 cm x 18,03 cm x 19,81 cm (11,52" x 0,79" x 8,17") (11,5" x 7,1" x 7,8")
Dimensions d'expédition (L x H x P)	Tablette : 40,13 cm x 10,41 cm x 31,75 cm Station d'accueil : 61,47 cm x 38,86 cm x 51,56 cm (15,8" x 4,1" x 12,5") (24,2" x 15,3" x 20,3")
Poids	Tablette : 1,13 kg (2,5 lb) Station d'accueil : 1,27 kg (2,8 lb)
Poids d'expédition	Tablette : 2,0 kg (4,4 lb) Station d'accueil : 2,17 kg (4,8 lb)
Température	Utilisation : 0° C à 40° C Stockage : -20° C à 60° C
Humidité (sans condensation)	Utilisation : 20 % à 80 % Stockage : 5 % à 95 %
Décl. Approbations réglementaires	UL/cU CE UNDO REACH L FCC C T ROHS
Options de montage	Montage VESA avec accessoire support optionnel (E624438)
MTBF (temps moyen entre défaillances)	50 000 heures prouvé
Étanchéité	IP54
Robustesse	Chute sur béton de 1 mètre, quatre coins et dos
Câbles d'alimentation	Câbles d'alimentation Amérique du Nord et Europe inclus
Autres fonctions	Lecteur de bande magnétique MSR intégré Lecteur de carte à puce interne/ intégré Lecteur de code-barres interne/intégré Webcam interne (Caméra AF avant) (par la caméra AF arrière) Prêt pour EMV (Europay Mastercard, VISA)
Accessoires optionnels	Support VESA (E624438) Capot de station de remplacement (E108413) Station d'accueil (E518363) Dragonne de remplacement (E697779) Stylet (E761200) Batterie supplémentaire (E840851) Alimentation de remplacement (E452058)
Garantie	18 mois standard Possibilité d'extension de garantie de 18 mois supplémentaires
Couverture produit en option	Programme de remplacement (Advance Unit Replacement) Programme d'extension de garantie

Pour plus d'informations sur la gamme étendue de solutions Elo touch, rendez-vous sur www.elotouch.com, ou appelez le bureau le plus proche.

Amérique du Nord

Elo Touch Solutions
1033 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035

800-ELO-TOUCH

Tél. +1 408 597 8000

Fax +1 408 597 8050

customerservice@elotouch.com

Europe

Tél. +32 (0)16 70 45 00

Fax +32 (0)16 70 45 49

elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tel +86 (21) 3329 1385

Tel +86 (21) 3329 1400

www.elotouch.com.cn

Amérique latine

Tél. 786-923-0251

Fax 305-931-0124

www.elotouch.com

Elo Touch Solutions, Inc. se réserve le droit de modifier ou actualiser, sans préavis, toutes les informations contenues ici; de modifier, sans préavis, la conception, la construction, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit; et d'interrompre ou de limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo (logo) et Elo Touch Solutions sont des marques déposées de Elo Touch Solutions, Inc. Copyright 2013 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. DS000078, rév. C 10/2013

